



Weyn-Lauwers N.V.

INDUSTRIEPARK-NOORD 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

TEL. 0032 (0)3 776.34.13
FAX. 0032 (0)3 778.09.52

weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

DRUKREGELAARS RINOX

KENMERKEN

- ingangsdruk max 25 bar
- uitgangsdruk min. 0,3 max 4 bar
op bestelling tot 7 bar
- max mediumtemp. : 80°C
- geschikt voor - water
 - lucht
 - niet-corrosieve vloeistoffen

MATERIAAL

- huis : messing verchroomd
- zitting : RVS 304
- veer : gegalv. staal
- membraan NBR rubber
- O-ringen : NBR rubber

AFMETINGEN (in mm)

Bestelnr	R	A	B	C	Dmax	E
300252	1/2"	95	78	57	130	187
300253	3/4"	95	78	57	130	187
300254	1"	95	78	63	135	198
300257	5/4"	116	92	67	153	220
300270	6/4"	122	92	72	163	235
300271	2"	126	92	72	163	235
	2 1/2"	180	185	100	290	390
	3"	188	185	100	290	390
	4"	202	185	100	290	390

UITVOERING MET KOPPELINGEN MM

Bestelnr	R	A	B	C	Dmax	E
	1/2"	151	78	57	130	187
	3/4"	167	78	57	130	187
	1"	175	78	63	135	198
	5/4"	212	92	67	153	220
	6/4"	236	92	72	163	235
	2"	260	92	72	163	235

UITVOERING MET VOORFILTER

Bestelnr	R	A	B	C	Dmax	E
	1/2"	145	78	57	130	187
	3/4"	155	78	57	130	187
	1"	168	78	63	135	198
	5/4"	200	92	67	153	220
	6/4"	220	92	72	163	235
	2"	224	92	72	163	235

MONTAGE

wij raden u aan de drukregelaar te plaatsen tussen afsluiters, en een voorfilter te voorzien die een goede en juiste werking verzekert.

debiet en drukverliesgrafieken verkrijgbaar in aanvraag
uitvoeringen geflensd op aanvraag

