



**Weyn-Lauwers** N.V.

INDUSTRIEPARK-NOORD 12  
B - 9100 SINT-NIKLAAS

TEL. 0032 (0)3 776.34.13  
FAX. 0032 (0)3 778.09.52

weynlauwers@weynlauwers.be  
www.weynlauwers.be

# HOLLE BODEMS T - STUKKEN ZADELSTUKKEN INLASBOCHTEN

## HOLLE BODEMS

R = D  
r = 0,1 D  
St 37.0



D mm	s mm	h mm	kg	BESTELNR
26,9	2,3	20	0,05	011001
33,7	2,6	20	0,06	011002
42,4	2,6	22	0,08	011004
48,3	2,6	22	0,10	011006
51,0	2,9	22	0,13	011007
60,3	2,9	22	0,14	011009
70,0	2,9	26	0,16	
76,1	2,9	28	0,20	011011
88,9	3,2	32	0,26	011012
101,6	3,6	35	0,48	011013
108	3,6	35	0,59	011014
114,3	3,6	38	0,60	011015
133	4	40	0,72	011016
139,7	4	40	0,80	011017
159	4,5	50	1,30	011018
168,3	4,5	70	1,39	011019
193,7	5,4	77	2,30	
219,1	6,3	64	2,84	011021
273	6,3	86	3,53	011023
323,9	7,1	120	7,54	
355,6	8		9,80	
406,4	8,8		15	
508	10		32	

## T - STUKKEN

DIN 2615

St 35.8



D mm	s mm	a mm	kg	BESTELNR
21,3	2	25	0,09	012001
26,9	2,3	29	0,14	012002
33,7	2,6	38	0,29	012003
42,4	2,6	48	0,49	012004
48,3	2,6	57	0,65	012005
60,3	2,9	60	1,07	012007
76,1	2,9	76	1,82	012008
88,9	3,2	86	2,60	012009
108	3,6	100	3,50	
114,3	3,6	105	3,50	012011
133	4,0	120	5,60	
139,7	4,0	124	5,60	012012
159	4,5	138	7,90	
168,3	4,5	143	7,90	012013
219,1	6,3	178	16,3	012014
273	6,3	216	28,2	
323,9	7,1	254	43,0	
406,4	8,8		90	

## ZADELSTUKKEN

DIN 2618

St 35.8



D mm	s mm	h mm	kg	BESTELNR
21,3	2		0,03	
26,9	2,3		0,06	
33,7	2,6	30	0,08	
42,4	2,6	35	0,13	
48,3	2,6	40	0,18	
60,3	2,9	45	0,27	
76,1	2,9	50	0,45	
88,9	3,2	60	0,68	
108	3,6	65	1,05	
114,3	3,6	65	1,11	
133	4,0	85	1,79	
139,7	4,0	85	1,89	
159	4,5	100	2,70	
168,3	4,5	100	2,86	
219,1	6,3	135	6,42	
273	6,3	150	9,98	
323,9	7,1	175	15,85	
406,4	8,8		23	

## INLASBOCHTEN

DIN 2519

St 35.8



D mm	s mm	R mm	h mm	kg	BESTELNR
21,3	2				
26,9	2,3	42	40	0,07	
33,7	2,6	51	50	0,12	
42,4	2,6	70	60	0,16	
48,3	2,6	77	65	0,23	
60,3	2,9	95	75	0,39	
76,1	2,9	123	100	0,67	
88,9	3,2	145	110	1,00	
108	3,6	175	130	1,60	
114,3	3,6	175	135	1,95	
133	4,0	210	155	2,35	
139,7	4,0	230	165	3,25	
159	4,5	250	190	4,00	
168,3	4,5	270	180	5,30	
219,1	6,3	375	260	11,0	
273	6,3	450	300	16,0	
323,9	7,1	525	360	27,7	
406,4	8,8				




**Weyn-Lauwers** N.V.

INDUSTRIEPARK-NOORD 12  
B - 9100 SINT-NIKLAAS

TEL. 0032 (0)3 776.34.13  
FAX. 0032 (0)3 778.09.52

weynlauwers@weynlauwers.be  
www.weynlauwers.be

**LASTEE  
ANSI**



ND	SCHED		OD mm	WAND mm	HALVE LENGTE	kg	BESTELNR
1/8"	40	STD	10,3	1,70			
1/8"	80	XS	10,3	2,40			
1/4"	40	STD	13,7	2,20			
1/4"	80	XS	13,7	3,00			
3/8"	40	STD	17,1	2,30			
3/8"	80	XS	17,1	3,20			
1/2"	40	STD	21,34	2,77	25,4	0,159	012250
1/2"	80	XS	21,34	3,73	25,4	0,204	
1/2"	160		21,34	4,75	25,4		
1/2"		XXS	21,34	7,47	25,4		
3/4"	40	STD	26,67	2,87	28,6	0,204	012251
3/4"	80	XS	26,67	3,91	28,6	0,250	
3/4"	160		26,67	5,54	28,6	0,272	
3/4"		XXS	26,67	7,82	28,6	0,270	
1"	40	STD	33,4	3,38	38,1	0,286	012252
1"	80	XS	33,4	4,55	38,1	0,354	
1"	160		33,4	6,35	38,1	0,45	
1"		XXS	33,4	9,09	38,1	0,58	
1 1/4"	40	STD	42,16	3,56	47,6	0,526	012253
1 1/4"	80	XS	42,16	4,85	47,6	0,653	
1 1/4"	160		42,16	6,35	47,6	0,77	
1 1/4"		XXS	42,16	9,70	47,6	1,05	
1 1/2"	40	STD	48,26	3,68	57,2	0,771	012254
1 1/2"	80	XS	48,26	5,08	57,2	0,962	
1 1/2"	160		48,26	7,14	57,2	1,21	
1 1/2"		XXS	48,26	10,20	57,2	1,56	
2"	40	STD	60,3	3,91	63,5	1,89	012255
2"	80	XS	60,3	5,54	63,5	1,97	
2"	160		60,3	8,71	63,5	2,25	
2"		XXS	60,3	11,10	63,5	2,69	
2 1/2"	40	STD	73,02	5,16	76,2	2,68	012256
2 1/2"	80	XS	73,02	7,01	76,2	3,08	
2 1/2"	160		73,02	9,52	76,2	3,42	
2 1/2"		XXS	73,02	14,0	76,2	4,54	
3"	40	STD	88,9	5,49	85,7	3,82	012257
3"	80	XS	88,9	7,52	85,7	4,50	
3"	160		88,9	11,1	85,7	6,21	
3"		XXS	88,9	15,2	85,7	7,63	
3 1/2"	40	STD	101,6	5,74	95,3	5,18	
3 1/2"	80	XS	101,6	8,08	95,3	6,17	
3 1/2"		XXS	101,6	16,15	95,3	9,62	

ND	SCHED		OD mm	WAND mm	HALVE LENGTE	kg	BESTELNR
4"	40	STD	114,3	6,02	104,8	5,99	012258
4"	80	XS	114,3	8,56	104,8	8,44	
4"	120		114,3	11,1	104,8	9,0	
4"	160		114,3	13,5	104,8	14,0	
4"		XXS	114,3	17,1	104,8	15,5	
5"	40	STD	141,3	6,55	123,8	9,93	012259
5"	80	XS	141,3	9,52	123,8	12,9	
5"	120		141,3	12,7	123,8	18,0	
5"	160		141,3	15,9	123,8	23,9	
5"		XXS	141,3	19,0	123,8	25,0	
6"	40	STD	168,3	7,11	142,9	16,5	012260
6"	80	XS	168,3	10,97	142,9	19,3	
6"	120		168,3	14,3	142,9	24,5	
6"	160		168,3	18,2	142,9	36,5	
6"		XXS	168,3	21,9	142,9	38,6	
8"	20		219,1	6,35	177,8	29,0	
8"	30		219,1	7,04	177,8	31,0	
8"	40	STD	219,1	8,18	177,8	33,0	012261
8"	60		219,1	10,31	177,8	33,5	
8"	80	XS	219,1	12,7	177,8	34,5	
8"	100		219,1	15,1	177,8	43,7	
8"	120		219,1	18,2	177,8	50,0	
8"	140		219,1	20,6	177,8	54,0	
8"		XXS	219,1	22,2	177,8	69,0	
8"	160		219,1	23,0	177,8	71,0	
10"	20		273,0	6,35	215,9	34,7	
10"	30		273,0	7,80	215,9	36,8	
10"	40	STD	273,0	9,27	215,9	49,4	012262
10"	60	XS	273,0	12,7	215,9	58,6	
10"	80		273,0	15,1	215,9	68,0	
10"	100		273,0	18,2	215,9	74,0	
10"	120		273,0	21,4	215,9	93,0	
10"	140		273,0	25,4	215,9	99,0	
10"	160		273,0	28,6	215,9	120	
12"	20		323,9	6,35	254	59,0	
12"	30		323,9	8,38	254	61,7	
12"	40	STD	323,9	9,52	254	64,0	012263
12"	60		323,9	10,3	254	70,0	
12"	80	XS	323,9	12,7	254	84,8	
12"	100		323,9	14,3	254	102,6	
12"	120		323,9	17,4	254	115	
12"	140		323,9	21,4	254	136	
12"	160		323,9	25,4	254	150	
12"			323,9	28,6	254	177	
12"			323,9	33,3	254	184	




**Weyn-Lauwers** N.V.

INDUSTRIEPARK-NOORD 12  
B - 9100 SINT-NIKLAAS

TEL. 0032 (0)3 776.34.13  
FAX. 0032 (0)3 778.09.52

weynlauwers@weynlauwers.be  
www.weynlauwers.be

LASTEE  
ANSI



ND	SCHED		OD mm	WAND mm	HALVE LENGTE	kg	BESTELNR
14"	10	STD	355,6	6,3	279,4	87,2	
14"	20		355,6	7,9	279,4	90,0	
14"	30		355,6	9,52	279,4	93,0	
14"	40		355,6	11,1	279,4	114,4	
14"	XS		355,6	12,7	279,4	127,1	
14"			355,6	15,1	279,4	141,2	
14"	60		355,6	19,0	279,4	165	
14"	80		355,6	23,8	279,4	206	
14"	120		355,6	27,8	279,4	240	
14"	140		355,6	31,8	279,4	275	
14"	160	355,6	35,7	279,4	300		
16"	10	STD	406,4	6,35	304,8	90,8	
16"	20		406,4	7,92	304,8	100	
16"	30		406,4	9,52	304,8	115	
16"	40		406,4	12,7	304,8	167,5	
16"	XS		406,4	16,7	304,8	207,9	
16"			406,4	21,4	304,8	249	
16"	80		406,4	26,2	304,8	335	
16"	100		406,4	30,9	304,8	345	
16"	120		406,4	36,5	304,8	385	
16"	140		406,4	40,5	304,8	425	
18"	10	STD	457,2	6,35	342,9	127	
18"	20		457,2	7,92	342,9	137,1	
18"	30		457,2	9,52	342,9	151	
18"	XS		457,2	11,10	342,9	181,1	
18"			457,2	12,70	342,9	190	
18"	40		457,2	14,30	342,9	238,4	

ND	SCHED		OD mm	WAND mm	HALVE LENGTE	kg	BESTELNR
18"	60		457,2	19,00	342,9	277,9	
18"	80		457,2	23,80	342,9	322	
18"	100		457,2	29,40	342,9	380	
18"	120		457,2	34,90	342,9	450	
18"	140		457,2	39,70	342,9	500	
18"	160		457,2	45,20	342,9	590	
20"	10		STD	508	6,35	381	200
20"	20	508		9,52	381	228	
20"	30	508		12,70	381	265	
20"	40	508		15,10	381	320,5	
20"	60	508		20,60	381	378,6	
20"	80	508		26,20	381	459	
20"	100	508		32,50	381	540	
20"	120	508		38,10	381	590	
20"	140	508		44,40	381	720	
20"	160	508		50,00	381	790	
24"	10	STD	609,6	6,35	431,8	160	
24"	20		609,6	9,52	431,8	240	
24"	30		609,6	12,70	431,8	350	
24"	40		609,6	14,30	431,8	373	
24"	60		609,6	17,40	431,8	571	
24"	80		609,6	24,60	431,8	657	
24"	100		609,6	30,90	431,8	748	
24"	120		609,6	38,90	431,8	910	
24"	140		609,6	46,00	431,8	1100	
24"	160		609,6	51,40	431,8	1180	
24"		XS	609,6	59,50	431,8	1310	