





inox PN40/16
volle doorlaat
PTFE + 15 % GF dichtingen
fig 175 : DN15-DN200
DN15 - DN50 : PN40
DN65 - DN200 : PN16
voorzien van iso 5211 topflens voor
rechtstreekse montage
fig 175.40 : DN65-DN150 PN40



staal : PN16
volle doorlaat
fig 164 : DN15-DN200
vergrendelbare hendel
inox bol / PTFE dichtingen
temp. : -40°C/+180°C
voorzien van iso 5211 topflens
inbouw lengte volgens DIN 3202 F4



nodulair gietijzer PN16
volle doorlaat
fig 151 : DN15-DN200
inox 304 bal en spindel
PTFE + 15 % GF dichtingen
temp. : -30°C/+180°C
voorzien van iso 5211 topflens
inbouw lengte volgens DIN 3202 F4



gietijzer PN16
volle doorlaat
fig 148 : DN15-DN200
inox bol
PTFE dichtingen
temp. : -10°C/+180°C
tot DN100 : F4 inbouw lengte
> DN100 : F5 inbouw lengte



inox PN40 tot DN80 / >DN80 PN16
volle doorlaat
PTFE dichtingen
fig 181.3T : DN15-DN150
DN15 - DN50 : PN40
DN65 - DN150 : PN16
voorzien van iso 5211 topflens voor
rechtstreekse montage
temp. : -20°C/+180°C




staal : PN16
volle doorlaat
fig 181.1 : DN15-DN200
fire-safe dn DVGW-gas op aanvraag
inox bol / PTFE dichtingen
temp. : -20°C/+180°C
voorzien van iso 5211 top-boringen




gietijzer PN16
volle doorlaat
fig 181.0 : DN40-DN100
verchroomde messing bal
PTFE dichtingen
temp. : -10°C/+150°C




fig 182.1 : staal 3-weg uitvoering
fig 182.3 : inox 3-weg uitvoering
fig 181.1H : staal met verwarmingsmantel
fig 181.3H : inox met verwarmingsmantel



inox PN40
volle doorlaat
PTFE + 15 % GF dichtingen
fig 176 : DN15-DN100
inbouw lengte volgens DIN 3202 F1
temp. : -30°C/+200°C
voorzien van iso 5211 topflens voor
rechtstreekse montage



staal : PN40
volle doorlaat
fig 166 : DN15-DN200 met iso-top flens
fig 166T : DN15-DN200 zonder iso-top flens
inox bol / PTFE dichtingen
temp. : -20°C/+180°C
inbouw lengte volgens DIN 3202 F1



inox PN16
volle doorlaat L- of T-boring
fig 192 : DN15-DN150
inox 316 bal en spindel
4 PTFE versterkte dichtingen
temp. : -30°C/+180°C
voorzien van iso 5211 topflens voor
rechtstreekse montage



staal PN16
volle doorlaat L- of T-boring
fig 191 : DN50-DN150
inox 316 bol en spindel
4 PTFE versterkte dichtingen
temp. : -30°C/+180°C
voorzien van iso 5211 topflens voor
rechtstreekse montage



inox 150 lbs
volle doorlaat
PTFE + 15 % GF dichtingen
fig 195 : 1/2" - 8"
temp. : -30°C/+180°C
voorzien van iso 5211 topflens voor
rechtstreekse montage
voorzien van wormwielkast op aanvraag



staal 150 lbs
volle doorlaat
fig 193 : 1/2" - 8"
vergrendelbare hendel
inox bol / PTFE dichtingen
temp. : -40°C/+180°C
voorzien van iso 5211 topflens
inbouw lengte volgens ASME B16.10



inox 300 lbs
volle doorlaat
fig 196 : 1/2" - 6"
inox CF8M bal
PTFE TFM1600 dichtingen
temp. : -50°C/+250°C
voorzien van iso 5211 topflens
inbouw lengte volgens ASME B16.10



staal 300 lbs
volle doorlaat
fig 194 : 1/2" - 6"
inox CF8M bol
PTFE TFM1600 dichtingen
temp. : -29°C/+250°C
voorzien van iso 5211 topflens
inbouw lengte volgens ASME B16.10