



fig 970 rubber compensator PN10
1/2" - 3" bsp
3-delige galva koppelingen
balg : EPDM rubber
temp. : -10°C/+110°C
lengte : 200 mm tot 2" / 240 mm > 2"

fig 970NPT : met npt draad 3/4" - 2"



fig 971 rubber compensator PN10
DN32 - DN800
stalen gegalvaniseerde flenzen PN10
balg : EPDM rubber
temp. : -10°C/+110°C
fig 971.16 flenzen geboord volgens PN16
fig 971.150 flenzen geboord ansi 150 lbs

fig 971NBR met NBR rubber tot +80°C



fig 972 rubber compensator PN10
DN50 - DN300
stalen gegalvaniseerde flenzen PN10
dubbele balg : EPDM rubber
temp. : -10°C/+110°C



fig 973 RVS compensator pn16
DN25 - DN250
1/2" - 2" bsp
stalen flenzen PN16
RVS 321 balg en inwendige liner
temp. : -20°C/+300°C



fig 975 RVS compensator PN10
BW laseinden DN40 - DN200
RVS 304 balg en inwendige liner
RVS 304 laseinden
temp. : -10°C/+300°C



fig 976 RVS compensator PN16
BW laseinden DN25 - DN250
stalen laseinden
RVS 321 balg en inwendige liner
temp. : -20°C/+300°C



fig 977 RVS compensator PN16
1/2" - 2" bsp
huis : aluminium
RVS 316 balg en inwendige liner
temp. : -20°C/+300°C



fig 974 RVS compensator pn16
DN 25 - DN 200
stalen flenzen PN16
RVS 321 balg en inwendige liner
flenzen voorzien van uitzettingsbegrenzers
temp. : -20°C/+300°C

fig 974.150 met flenzen volgens ansi 150 lbs



rubber compensator PN16
DN 50 - DN 150 stalen losse flenzen
inbouwlengthe in rust : 130 mm
axiale compensatie : -30mm / +20 mm
laterale compensatie : +/-20 mm

fig 985 EPDM LINER
temp. : -35°C/+90°C



rubber compensator PN16
DN 50 - DN 150 stalen losse flenzen
inbouwlengthe in rust : 130 mm
axiale compensatie : -30mm / +20 mm
laterale compensatie : +/-20 mm

fig 987 HT EPDM LINER
temp. : -35°C/+130°C
stoom en warm water tot +130°C

fig 988 ECO/EPICHLHYDRIN LINER
temp. : -25°C/+90°C
voor olie/water, propaan & butaan gas



rubber compensator PN16
DN 50 - DN 150 stalen losse flenzen
inbouwlengthe in rust : 130 mm
axiale compensatie : -30mm / +20 mm
laterale compensatie : +/-20 mm

fig 989 CSM/chlorosuphonated/
polyethene LINER temp. : -35°C/+90°C
voor chemicalien
fig 990 SBR/styrene butadiene LINER
temp. : -35°C/+90°C
voor abrasieve stoffen



rubber compensator PN16
DN 50 - DN 150
inbouwlengthe in rust : 130 mm
axiale compensatie : -30mm / +20 mm
laterale compensatie : +/-20 mm

fig 991 FKM (viton) LINER
temp. : -20°C/+150°C stalen losse flenzen
voor chemicalien hoge temperatuur
fig 992 WITTE NBR LINER
temp. : -25°C/+90°C
voor voeding RVS 316 flenzen



fig 979 schok- en geluidsdemper PN10
DN 80 - DN 600
huis : EPDM rubber
lug type met stalen inwendige draadmoeren
temp. : -10°C/+100°C



fig 978 uitzettingsbegrenzers
DN 32 - DN 600
stalen uitvoering
voor flenzen PN10 en PN16