



Weyn-Lauwers N.V.

Industriepark-Noord 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52
weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

WATERSLANG TRICOTECH



Kunststof waterslang

voorzien van speciale inlagen waardoor deze niet tordeert.

Opdruk: Tricotech® Diameter - cadmium free

Norm:	EN ISO 1307:2008	Uitv. binnenwand:	Glad
Werkdruk bij 20°C:	10,0 bar	Kleur binnenwand:	Zwart
Barstdruk:	25 bar	Materiaal buitenwand:	PVC
Min. temperatuur:	-10 °C	Buitenwand:	Glad
Max. temperatuur:	+60 °C	Kleur buitenwand:	Geel
Materiaal binnenwand:	PVC	Inlagen:	Gevlochten textiel inlagen

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Wand (mm)	Ø Uitw. (mm)	Buigradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)	Bestel ref.
4100012000	12,5	2,25	17,0	125	0,160	25/50	350061
4100015000	15,0	2,5	20,0	125	0,190	50	350062
4100019000	19,0	3,0	25,0	125	0,270	25/50	350063
4100025000	25,0	3,5	32,0	125	0,420	50	350064
4100032000	32,0	5,0	42,0	300	0,760	50	350065
4100040000	40,0	5,0	50,0	350	0,960	50	350066
4100050000	50,0	6,0	62,0	400	1,420	25	350067

Toepassing:

Gladde, soepele en torsievrije waterslang die ingezet kan worden als watertoevoerslang op bouwplaatsen, voor beregeningstoepassingen en rondom huis veelvuldig ingezet wordt als tuinslang.