



Weyn-Lauwers N.V.

Industriepark-Noord 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52
weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

SLIJTVASTE SLANG Cementsilo zuig- persslang SILOCORD /SPEZIAL/SP



Cementsilo zuig-/persslang
met zeer slijtvaste binnenwand.

Opdruk:  Silocord® / Spezial / SP für Splitt - Soda - Quarzsand - PN 10 bar - M

Norm:	EN ISO 1307:2008
Werkdruk:	10 bar
Barstdruk:	30 bar
Vacuüm:	0,80 bar
Min. temperatuur:	-30 °C
Max. temperatuur:	+80 °C
Electr. weerstand binnen:	Geleidend <10 ⁶ Ω
Electr. weerstand buiten:	Geleidend <10 ⁶ Ω

Materiaal binnenwand:	NR
Slijtvastheid binnenwand:	70 mm ³
Uitv. binnenwand:	Glad
Kleur binnenwand:	Zwart
Materiaal buitenwand:	CR
Buitenwand:	Doekafdruk
Kleur buitenwand:	Zwart
Inlagen:	2 static wires, Stalen spiraal, Textielinlagen

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Wand (mm)	Ø Uitw. (mm)	Buigradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)
3544076098	76,0	11,0	98,0	310	4,070	40
3544102126	102,0	12,0	126,0	410	5,900	20
3544152173	152,0	10,5	173,0	760	8,990	20

Toepassing:

Zeer slijt- en kerfaste siloslang met stalen spiraal die ingezet kan worden voor het vullen en lossen van silo's en uitermate geschikt is voor zeer abrasieve materialen zoals split, soda, kwartsand, etc. Slang heeft een extra dikke slijtvaste binnenwand waardoor hij een zeer goede standtijd heeft bij zware toepassingen. Slang heeft een dubbele veiligheid daar de opgebouwde statische elektriciteit afgevoerd wordt via de kruiselings gevlochten static-wires en het rubber zelf ook nog geleidende eigenschappen heeft.

Opmerking:

- Bij montage static wires doorverbinden