



Weyn-Lauwers N.V.

Industriepark-Noord 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52
weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

INDUSTRIELE SLANG hittebestendig INDUCORD/GLASFIBER



Industriewaterslang met hittebestendige
glasvezelomvlechting

Norm:	EN ISO 1307:2008	Materiaal binnenwand:	EPDM
Werkdruk:	20 bar	Uitv. binnenwand:	Glad
Barstdruk:	60 bar	Kleur binnenwand:	Wit
Max. temperatuur:	+100 °C	Materiaal buitenwand:	EPDM
Temperatuur stralingshitte:	+550 °C	Buitenwand:	Glasvezelomvlechting
Electr. weerstand binnen:	Isolerend $>10^9 \Omega$	Kleur buitenwand:	Wit
Electr. weerstand buiten:	Isolerend $>10^9 \Omega$	Inlagen:	Textielinlagen

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Wand (mm)	Ø Uitw. (mm)	Buigradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)
3042013025	13,0	6,0	25,0	110	0,480	40
3042019031	19,0	6,0	31,0	160	0,690	40
3042025039	25,0	7,0	39,0	200	0,960	40
3042032048	32,0	8,0	48,0	260	1,370	40
3042038058	38,0	10,0	58,0	310	1,950	40
3042040057	40,0	8,5	57,0	320	1,740	40
3042042000	42,0	9,0	60,0	340	1,940	40
3042045062	45,0	8,5	62,0	360	1,920	40
3042050000	50,0	10,0	70,0	400	2,550	40
3042076096	76,0	10,0	96,0	610	3,720	40

Toepassing:

Slang wordt ingezet voor smeltovens, staalproductie, glasfabrieken, gieterijen en andere locaties waar hoge omgevingstemperaturen heersen. De hittebestendige glasvezelmantel beschermt de slang tegen extreem hoge omgevingstemperaturen die de overige delen van de slang beschermen waardoor hij langdurig ingezet kan worden als koelwaterslang.