



Weyn-Lauwers N.V.

Industriepark-Noord 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52
weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

STOOMSLANG EPDM rubber VAPORCORD



Lagedruk stoomslang

Opdruk:  Vaporcord® Steamhose / Dampfschlauch PN 7 bar - max. 164°C - Hot Water/Heisswasser PN 20 bar max. +95°C

Norm:	EN ISO 1307:2008
Max. werkdruk warm water :	20 bar
Max. werkdruk stoom :	7 bar
Barstdruk:	70 bar
Min. temperatuur:	-35 °C
Max. temperatuur heet water:	+95 °C
Max. temperatuur stoom:	+164 °C
Electr. weerstand binnen:	Geleidend <10 ⁶ Ω

Electr. weerstand buiten:	Geleidend <10 ⁶ Ω
Materiaal binnenwand:	EPDM
Uitv. binnenwand:	Glad
Kleur binnenwand:	Zwart
Materiaal buitenwand:	EPDM
Buitenwand:	Doekafdruk, Pinpricked
Kleur buitenwand:	Zwart
Inlagen:	Textielinlagen

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Wand (mm)	Ø Uitw. (mm)	Buigradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)
3400010000	10,0	5,5	21,0	70	0,360	40
3400013000	13,0	5,5	24,0	80	0,430	40
3400019000	19,0	7,0	33,0	115	0,730	40
3400025000	25,0	7,0	39,0	150	0,900	40
3400032000	32,0	7,5	47,0	195	1,180	40
3400038000	38,0	9,0	56,0	250	1,700	40
3400050000	51,0	9,0	69,0	300	2,100	40
3400063000	63,5	10,0	83,5	450	2,800	40
3400075000	76,0	11,0	98,0	550	3,700	40

Toepassing:

Flexibele lagedruk stoomslang voor heet water en verzadigde stoom toepassingen. Na gebruik water of stoom afdalen en de slang goed laten drogen, dit verkleint de kans op popcorning aanzienlijk.

Opmerking:

- Na gebruik water of stoom afdalen