



Weyn-Lauwers N.V.

INDUSTRIEPARK-NOORD 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

TEL. 0032 (0)3 776.34.13
FAX. 0032 (0)3 778.09.52

weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

EINDSCHAKELAARS

Type LDS/LDSA
op EL-O-MATIC

FIGUUR


LDS: behuizing in polycarbonaat

LDSA: behuizing in aluminium

Eindeloopschakelaars V3-900 ingebouwd in een macrolon
kast volgens IP 65

MATERIALEN

Ref		Materiaal	Aantal
1	Deksel	Polycarbonaat	1
2	O-ring deksel	Aluminium	1
3	Huis	Neopreen	1
4	Standaanwijzer	Polycarbonaat	1
5	As	Roestvrijstaal	1
6	Schakelkam	Roestvrijstaal	1
8	Bodemplaat	Polycarbonaat	2
9	O-ring as	Roestvrijstaal	1
10	Circlips	Viton	2
11	Invoerwartel	Roestvrijstaal	1
12	Aansluitklemmen	PG-9 in polyamide	2
13	Eindschakelaars	PVC	2
14	Vijzen	Fabriek Omron	2
15	Montagebeugel	Roestvrijstaal	2



KENMERKEN

- Volgens Namur norm VDI/VDE 3845
- Schakelvermogen: 10 A bij 250 VAC
- Temperatuur: 0 - 120 °C

AFMETINGEN

Type	A	B	C	J	H	I
E 25	159	172	80	32	74	46
E 40	180	204	93	34	86	53
E 65	199	249	105	40	98	58
E 100	221	267	118	45	108	63
E 200	283	360	143	51	128	73
E 350	305	387	181	73	173	95
E 600	387	477	220	84,5	207	113
E 950	424	517	259	105,5	231	126
E1600	516	637	297	120,5	265	142
P 2500	378	570	356	178	265	142
P 4000	502	834	380	190	380	200

