



Weyn-Lauwers N.V.

INDUSTRIEPARK-NOORD 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

TEL. 0032 (0)3 776.34.13
FAX. 0032 (0)3 778.09.52
weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

FILTER MET SNEL DEMONTEERBAAR DEKSEL

Fig 822-823-824-825

FIGUUR :

In staal ASTM A216 WCB

822 A: PN 16

823 A: PN 40

824 A: ANSI 150 Lbs

825 A: ANSI 300 Lbs

In roestvrijstaal ASTM A351 CF 8M

822 I: PN 16

823 I: PN 40

824 I: ANSI 150 Lbs

825 I: ANSI 300 Lbs

BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN:

Afhankelijk van de dekselafdichting:

Nitril rubber (standaard): 120°C.

Viton rubber (optie): 200°C.

AFMETINGEN: (in mm)

Ø	150 lbs			300 lbs		
	A	B	W	A	B	W
1 1/2"	250	175	215	298	206	300
2"	300	215	375	324	269	375
3"	375	290	380	394	297	440
4"	438	320	445	447	315	500
6"	560	528	650	616	540	720
8"	700	650	830	737	652	830
10"	890	775	975	883	768	1025
12"	930	965	1225			

Ø	PN 16			PN 40		
	A	B	W	A	B	W
40	292	206	300	298	206	300
50	311	269	375	324	269	375
80	375	279	440	394	297	440
100	438	320	445	447	315	500
150	560	528	650	616	540	720
200	700	650	830	737	652	830
250	890	775	975	883	768	1025
300	930	965	1225			

