



Weyn-Lauwers N.V.

INDUSTRIEPARK-NOORD 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

TEL. 0032 (0)3 776.34.13
FAX. 0032 (0)3 778.09.52

weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

WISSELFILTER MET FLENZEN PN 10/16- ANSI 150 LBS Fig 834

FIGUUR:

Uitvoering in staal

Fig. 834.1A: PN 16

Fig. 834.2A: ANSI 150 Lbs

Uitvoering in roestvrijstaal

Fig. 834.1I: PN 16

Fig. 834.2I: ANSI 150 Lbs

AANSLUITING:

Flenzen geboord volgens DIN 2501 PN 10/16

Flenzen geboord volgens ANSI 150 Lbs

AFMETINGEN EN GEWICHTEN: (afmetingen in mm)

DN	Diam	A	B	C	D	Aftap	Kg
15	1/2"	230	290	140	90	3/4"	18
20	3/4"	230	290	140	90	3/4"	18
25	1"	235	320	190	90	3/4"	20
32	1 1/4"	235	320	190	120	3/4"	33
40	1 1/2"	288	335	230	146	3/4"	33
50	2"	338	435	280	200	3/4"	50
65	2 1/2"	480	530	340	200	3/4"	105
80	3"	480	530	340	265	3/4"	105
100	4"	650	695	400	375	3/4"	200
125	5"	890	835	521	375	3/4"	350
150	6"	890	835	521	440	3/4"	350

MATERIAAL:

Gietstaal PN 10/16- ANSI 150 Lbs

Roestvrijstaal PN 10/16- ANSI 150 Lbs

Zeef in roestvrijstaal AISI 304

Op aanvraag in roestvrijstaal AISI 316

PROEFDRIJVEN:

PN 10: 16 Bar

PN 16: 25 Bar

ANSI 150 Lbs: 30 Bar

MAASWIJDTE: (standaard)

Tot DN 50: 1 mm

Vanaf DN 65: 1,5 mm

OP AANVRAAG:

0,04- 0,1- 0,21- 0,28- 0,5- 3- 5- 8 mm

OP AANVRAAG:

Andere materialen

PN 25, PN 40, ANSI 300 Lbs

