



Weyn-Lauwers N.V.

INDUSTRIEPARK-NOORD 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

TEL. 0032 (0)3 776.34.13
FAX. 0032 (0)3 778.09.52

weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

DRIEDELIGE KOGELKRAAN

zware uitvoering - PN 64
staal fig 167 - 168

FIGUUR

in staal

- Fig 167** : BSP binnendraad volgens din 2999
- Fig 168** : laseind BW volgens ANSI B16.11 & DIN 3239 deel 2
- Fig 168SW** : laseind SW volgens ANSI B16.25 & DIN 3239 deel 1
- Fig 167NPT** : NPT binnendraad volgens ASME B1.20.1

KENMERKEN

- volle doorlaat, anti-static device, locking device
- opbouwflens volgens ISO 5211
- werkingtemp. : -20 tot +180°C
- werkdruk : PN140 van 1/4" tot 1"
PN100 van 5/4" tot 2"



MATERIAAL

Nr.	Omschrijving	Werkstof	DIN
1	Huis	A216-WCB	
2	Tegenflenzen	A216-WCB	
3	Kogel	ANSI 316	1.4401
4	Spindel	ANSI 316	1.4401
5	Zittingen	PTFE	
6	Statische dichting	PTFE	
8	Spindelafdichting	PTFE	
10	Spindelafdichting	PTFE	
11	Veer	AISI 316	1.4401
12	Slagbegrenzer	SS304	1.4301
13	Schotelveer	SS	
14	Spindelmoer	SS304	1.4301
17	Handelmoer	SS304	1.4301
18	Handel	SS304	1.4301
48	Bouten	SS	
49	Moeren	SS	

