



Weyn-Lauwers N.V.

INDUSTRIEPARK-NOORD 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

TEL. 0032 (0)3 776.34.13
FAX. 0032 (0)3 778.09.52

weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

KOGELKRAAN RVS316 - PN 16/40 2-delig - fire-safe fig 173

KENMERKEN

- 2-delig / volle doorlaat / volgens BS 5351
- FIRE-SAFE : BS 6755 - API 6 FA - API 607
- niet-uitdrukbare spindel / Anti-static device
- druk dn 15 - dn 50 : PN16/40
dn 65 - dn 200 : PN16
- temp : -20 +180°C
- inbouw volgens din 3202 F18, korte bouwlengte
- bediening met hendel
- 3-voudige spindelpakking met labyrint-effect

OP AANVRAAG

- 15 % glasgevoerde dichtingen
- lange bouwlengte F1
- 150 - 300 lbs

MATERIALEN

1	huis	AISI 316
2	flens	AISI 316
3	kogel	AISI 316
4	spindel	AISI 316
5	kogelafdichting	PTFE
6	huisafdichting	PTFE
8	spindeldichting	PTFE
9	spindel O-ring	viton
10	dichting	PTFE
11	pakking ring	AISI 316
13	belleville	AISI 304
14	moer	AISI 304
17	ring	AISI 304
18	hendel	CS galv
35	slagbegrenzing	AISI 304
36	stud bolt	A 193 B8
37	moer	A 194 8A

AFMETINGEN in mm

size	bestelnr	B	D	E	F	L	ISO	kg
dn 15		66	140	34	15	115	F03	3,6
dn 20		69	150	54	20	120	F03	4,7
dn 25		82	180	39	25	125	F04	5,8
dn 32		87	180	46	32	130	F04	8,4
dn 40		108	230	57	40	140	F05	11,2
dn 50		115	230	65	50	150	F05	14,9
dn 65		139	320	80	65	170	F07	23,8
dn 80		150	320	91	78	180	F07	28,6
dn 100		163	370	121	96	190	F10	35,6

