



Weyn-Lauwers N.V.

INDUSTRIEPARK-NOORD 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

TEL. 0032 (0)3 776.34.13
FAX. 0032 (0)3 778.09.52

weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

VOETKLEP RVS316 fig 793

KENMERKEN

- volledig RVS 316
- dichting in viton
- werktemperatuur : -25°C tot +150°C
- werkdruk : PN16
- openingsdruk : 0,03 bar
- demonteerbare filterzeef / onderdelen afzonderlijk verkrijgbaar

OP AANVRAAG

- uitvoering in RVS304

MATERIALEN

1	huis	RVS316	1.4401
2	eindstuk	RVS316	1.4401
3	positionering	RVS316	1.4401
4	positionering	RVS316	1.4401
5	klepgeleiding	RVS316	1.4401
6	klep	RVS316	1.4401
7	geleidingsstang	RVS316	1.4401
8	veer	RVS316	1.4401
9	klepbevestiging	RVS316	1.4401
10	afdichting	viton	
11	glijring	PTFE	
12	zeefaansluiting	RVS316	1.4401
13	filterzeef	RVS316	1.4401

AFMETINGEN

R	B	C	kg	ref.
1/2"	32	105	0,104	
3/4"	42	121	0,152	
1"	52	135	0,231	
1 1/4"	67	155	0,326	
1 1/2"	77	172	0,470	
2"	86	202	0,798	
2 1/2"	108	227	1,249	
3"	128	252	1,876	
4"	163	294	3,084	

