



Weyn-Lauwers N.V.

INDUSTRIEPARK-NOORD 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

TEL. 0032 (0)3 776.34.13
FAX. 0032 (0)3 778.09.52
weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

VEILIGHEIDSKLEP BRONS

Fig 900 / Fig 901

Haaks veerveiligheidstoestel

Fig. 900 : met PTFE dichting, max. temperatuur 250° C

Haaks veerveiligheidstoestel met gasdichte kap

Fig. 901 : met PTFE dichting, max. temperatuur 250 °C

AFBLAASDRUKKEN

instelbaar

veer A: 0,2 - 0,8 bar.

veer B: 0,5 - 2,5 bar.

veer C: 2 - 12 bar.

veer D: 12 - 20 bar.

AANSLUITING

BSP binnendraad

AFMETINGEN EN GEWICHTEN (afmetingen in mm.)

FIG 900

Diam	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
L	25	30	33	40	45	50	60
H	55	62	73	90	110	130	135
h	26	30	35	41	45	51	60
do	10	13	19	25	30	38	50
Kg	0,25	0,35	0,55	0,90	1,60	2,20	3,10
Bestelnr.		205421	205425	205430	205435	205440	

FIG 901

Diam	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
L	27	30	33	40	45	50	60
H	65	71	79	95	110	135	140
h	26	60	35	41	45	51	60
do	10	13	19	25	30	38	50
Kg	0,29	0,42	0,59	1,00	1,75	2,30	3,30



Fig 900



Fig 901